

	Tárgyak: Gépadó, Siemens T send 2T. CCITT 2 sz.
	Intézmény: Postamúzeum Benczúr utca 27. 1068 Budapest +36 1 296 6838
	Gyűjtemények: Távírotörténeti gyűjtemény (T15)
	Leltári szám: POM_T15_84.52.0.

Leírás

Távíró állomásnál (TELEX, TGX, GENTEX) lehetőség volt arra, hogy a szokásos kézi adás helyett esetenként, vagy rendszeresen a közleményeket gépadó segítségével adják le. A gépadóba befűzhető egy 17,4 mm széles papírszalag, amelyre a közleményt az u.n. szalaglyukasztó készülékkel rögzítették. Az egyes karakterekre jellemző (CCITT 2 sz. abc) kombinációkat a szalagra merőlegesen lyukasztja a gép. Az adó az előlyukasztott szalagot 5 db tűvel tapogatta le. Ha lyuk volt a szalagon, akkor 20 msec ideig záródott az áramkör (jeláram), ha nem volt lyuk abban a pozícióban, akkor 20 msec ideig nyitva maradt az áramkör (szünetáram). A berendezést az NDK-ban gyártották, olyan állomásokon használták ahol a gépadó és a vevőlyukasztó még nem volt a távgépíróba beépítve. (pl. RFT, Olivetti, LO33, LO133, stb.)

Alapadatok

Anyag/ Technika:

Fém, bakelit

Méretek:

HxSzxM: 490x240x230 mm

Események

Készítés	mikor	
	ki	Siemens AG
	hol	Németország

Kulcsszavak

- gépadó
- távgépíró
- távíróközpont