

	Tárgyak: QA-512 elektronikus telefonközpont
	Intézmény: Postamúzeum Benczúr utca 27. 1068 Budapest +36 1 296 6838
	Gyűjtemények: Távbeszélő-történeti gyűjtemény (T16)
	Leltári szám: POM_T16_2005.13.1-6.

Leírás

A QA 96 elektronikus távbeszélő alközpont tároltprogram-vezérlésű, vezérlő és működtető egységei elektronikusak, a beszédutakat zárt érintkezőjú védőgázos multireed jelfogók kapcsolják. Végkiépítésben a központ 4 szekrényből, a kapcsolómező 512 bemenetből áll. Szekrényenként 32 beszédút hozható létre. A helyi és a kimenő forgalom automatikus, a bejövő hívásokat kezelő kapcsolja. Részai: 3 központkeret, kezelő és vizsgálóasztal, egy külső tápegység, floppy-egység és a szerviztáska.

Szakmai leírás

A MAT 512 típusú vezérlőegység egy 8-bites processzor, amely vezérli a központot még a legnagyobb kiépítésben is. Alapkiépítésben a központ 128 bemenetű kapcsolómezőt tartalmaz, melyre az igényeknek megfelelően csatlakoztathatók helyi, többféle fővonal, társzközponti, diktafon és egyéb áramkörök. A jogtalan mellékállomások a kezelő segítségével hívhatnak várost vagy távhívásokat. Egy fővonal hívást a mellék átadhat egy másik melléknek, vagy a kezelőnek. Az alközponthoz többfrekvenciás billentyűs készülékek csatlakoztathatók. Személykereső szolgáltatás: a zsebvevőkkel felszerelt munkatársakat speciális számmal lehet hívni, amit a vevő hangadással jelez. A legközelebbi telefonnál speciális szám tárcsázása után a beszédkapcsolat létrejön. Tápfeszültség: 48V= ±5 V

Alapadatok

Anyag/ Technika:

Vas, réz, műanyag /

Méret:

HxSzxM: 890x350x2420 mm

Események

Készítés

mikor

1970-es évek

Felhasználás ki hol BHG Híradástechnikai Vállalat
mikor ki hol Magyarország
ki hol Magyar Posta, Matáv

Kulcsszavak

- automata
- elektronikus központ
- telefonközpont