

Tárgyak:	LB 24-es szabványú, Induktorhívású távbeszélő készülék
Intézmény:	Postamúzeum Benczúr utca 27. 1068 Budapest +36 1 296 6838
Gyűjtemények:	Távbeszélő-történeti gyűjtemény (T16)
Leltári szám:	POM_T16_84.39.0.

Leírás

Egységes készüléktípus, azaz asztali és fali használatra egyaránt alkalmas, tetszetős kivitelű, induktoros hívású telefonkészülék. Eredetileg a fotón látható kézibeszélővel szállították, amelybe tokos szénmikrofont és állítható membrántávolságú hallgatót szereltek. Később a CB 35-ös készülék kézibeszélőjével használták. A vonal bekötése és a tápfeszültség csatlakoztatása egy 5 pólusú kerek aljzatba történt. Szükség esetén ide lehetett bekötni egy pótcsengőt, amelyet a készüléktől távol is el lehetett helyezni. 1924-ben rendszeresítette a Magyar Királyi Posta.

Szakmai leírás

Az első - falon és asztalon egyaránt alkalmazható - nagy példányszámban gyártott, helyi telepes, fémdobozos LB készülék. Az alapelemezen az induktor, az indukciós tekercs és a csatlakozó szorítók találhatóak. A csengő, az önműködő átkapcsoló rúgói a készülékházban belül; a csengőcsészék, az önműködő villa szerkezete, valamint az induktorkar kívül található. Az alkatrészeket cserélhető módon csavarokkal rögzítették. A készülék 5 erű zsinórral csatlakozik a dugaszkapcsolóhoz (2 a vonalhoz, 2 a telephez, az 5. vezeték az esetleges külön pótcsengőhöz vezetett). A helyi telepet különálló teleptartó dobozba helyezték.

Alapadatok

Anyag/ Technika:

Vas, bakelit / sorozatgyártás

Méret:

HxSzxM: 310x230x160 mm

Események

Készítés	mikor	1924
	ki	Standard Villamossági RT., Bp.
	hol	Magyarország

Kulcsszavak

- LB telefon
- induktoros telefon